

## Fleksibilan i interaktivan dostavni robot

# T11



### Ključne značajke

- **Izvanredna pokretljivost:** T11 se lako kreće i kroz vrlo uske prostore, već od 49 cm širine, što ga čini prikladnim za razna okruženja.
- **Dodaci za simpatičan izgled:** Moguće je dodati mačje ili zečje uši.
- **Pametno samoposluživanje:** Zahvaljujući sensorima za detekciju pladnjeva, svjetlosnim indikatorima, novom LED svjetlu za usmjeravanje, glasovnim uputama i vizualnim smjernicama, T11 omogućuje jednostavno i ugodno korisničko iskustvo samoposluživanja.
- **Oglašavanje:** S integriranim 46,99 cm (18,5") 1080P zaslonom i dva načina oglašavanja, T11 se lako pretvara u učinkovit alat za promociju.
- **Način vođenja korisnika:** T11 samostalno vodi goste do željene lokacije i potom se sam vraća na početnu točku – savršeno rješenje za restorane, hotele, zračne luke i druga javna mjesta.
- **Napredna sigurnost:** Robot je opremljen s pet stereo kamera koje omogućuju bolju percepciju prostora i izbjegavanje prepreka, postavljajući novi standard sigurnosti među robotima za dostavu hrane.
- **Intuitivan upravljački zaslon:** Dodirni zaslon veličine 25,65 cm (10,1") i rezolucije 1080P omogućuje jednostavno upravljanje.
- **Napredna senzorska tehnologija:** T11 koristi napredni VSLAM senzor za preciznu navigaciju bez oznaka. U kombinaciji s LiDAR tehnologijom, omogućuje još veću prilagodljivost i preciznost kretanja.
- **Stabilna dostava:** Za glatku i sigurnu vožnju zaslužno je podvozje s amortizerima.

## Tehničke specifikacije

### Performanse

Područje djelovanja	200 x 200 m <sup>2</sup>
Minimalna širina prolaza	49 cm
Brzina kretanja	0,1~1,0 m/s (prilagodljivo)
Zaustavni put	70 cm (pri maksimalnoj brzini i punom opterećenju na suhoj podlozi)
Nagib	≤ 5°
Trajanje baterije	Do 9 sati (Baterija od 100 % do 5 %, svjetlost reklamnog zaslona postavljena na 100 %, stvarne performanse mogu varirati.)
Životni ciklus	20000 sati
Suradnja s drugim robotima	Do 20 robota
Dostava na više lokacija	Do 20 lokacija (jedna dostava)
Sposobnost detekcije prepreka	≤ 1.5 m
Nazivna snaga	55 W

### Uvjeti rada

Temperatura i vlažnost	0–40 °C, RH: 5~85 %
Radno okruženje	Unutarnji prostori, ravne površine, bez prašine
Temperatura skladištenja	Temperatura: –15–45 °C; vlažnost: 20–80 % RH

## Baterija i punjenje

Vrsta baterije	Ternarna litijska baterija
Kapacitet	DC 25,9 V, 20,8 Ah
Način punjenja	Automatsko punjenje na punionici ili ručno punjenje putem punjača
Ulazni napon	100–240 V~, 50/60 Hz
Vrijeme punjenja	5,5 sati (s punjačem ili na punionici, dok je robot uključen)
Dimenzije punionice	305 x 220 x 146 mm
Težina punionice	2,2 kg

## Hardverske značajke

Materijal kućišta	ABS i aluminijska legura
Metode pozicioniranja	Fuzija senzora (LiDAR i VSLAM senzor)
Preciznost pozicioniranja	U centimetar
Senzorski sustav	LiDAR, stereo kamere, slikovni modul, senzor za detekciju sudara, IMU
Domet senzora	LiDAR: 210°, ≤ 25 m; stereo kamere: 260°, ≤ 1.5 m; VSLAM, zahtjevana visina stropa: 2–6 m
Mreža	Wi-Fi: 2.400–2.4835 GHz, max 13.90 dBm; ESP01: 2.400–2.4835 GHz, max 13.90 dBm
Memorija	2 GB RAM + 16GB ROM
Dodirni zaslon	25,654 cm (10.1 inch (1280 x 800))
Zaslon za oglašavanje	46.99 cm (18.5 inch (1080 x 1920))
Interaktivne funkcije	Svjetlosni signali / dodir / glasovne upute

## Dimenzije

Dimenzije robota (Š x D x V)	384 x 463 x 1123 mm
Težina robota	38 kg
Broj pladnjeva	3 (zadano)
Uklonjivi pladnjevi	Ne
Dimenzije odjeljaka	383 x 342 x 220 mm (gornji odjeljci), 383 x 342 x 285 mm (donji odjeljak)
Pristup ka pladnju	300° pristup
Nosivost	20 kg (5 kg po pladnju za gornje pladnjeve, 10 kg za donji pladanj)

## Sustav i funkcije

Sustav	Linux (nadzor) i Android (interakcija)
Jezici aplikacije	Kineski, engleski, japanski, korejski, njemački, francuski, talijanski, španski
Funkcije aplikacije	Dostava hrane, dostava na više lokacija, vraćanje posuđa, pozdrav i doček gostiju, način proslave
Izrazi	5 vrsta
Glasovne upute	Različite glasovne obavijesti ovisno o načinu rada i općoj upotrebi.

## Standardna i dodatna oprema

Paket uključuje	Robot x1, silikonska podloga x2, punjač baterije x1, punionica x1, upute za upotrebu x1
Boja robota	Bijela

## Paket uključuje



Silikonska podloga x2



Punjač baterije x1

\*Stvarni proizvod se može razlikovati.



Upute za upotrebu x1



Punionica x1

## Komponente i dimenzije

